

SIKKERHEDSDATABLAD

Worldcan ECO Anti-spatter (Svejsespray)

Revisionsdato: 17/02/2022, version 5.1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Worldcan ECO
Handelskode: 320200

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:

Anbefalet brug:
Svejsespray til svejsning (aerosol).

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed:
Translas B.V.- Fahrenheitbaan 2, 3439MD Nieuwegein, The Netherlands Phone No.: +31(0)30-6047373

Ansvarlig for sikkerhedsdatabladet:

Purchase@translas.com

1.4. Nødtelefon

112 / Giftlinjen: +45 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet) - www.giftlinjen.dk

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til direktiv 1272/2008 (CLP)

Advarsel, Aerosol 3, Beholder under tryk: Kan springe ved opvarmning.

Fysisk-kemiske farer, menneskelig sundhed og påvirkning af miljø:

Ingen farer

2.2. Mærkningselementer

Faresymboler:

Ingen

Faresætninger:

H229 Beholder under tryk: Kan springe ved opvarmning

Sikkerhedssætninger:

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med gældende nationale forordninger.

Specielle forordninger::

Indeholder 5% brændbare stoffer.

Producenten kan ikke holdes ansvarlig ved skader forårsaget af ukorrekt brug af produktet.

Specielle forordninger i henhold til REACH Annex XVII og efterfølgende forordninger:

Kun til professionelle brugere.

2.3. Andre farer

Ingen PBT, vPvB eller hormonforstyrrende stoffer til stede i en koncentration på $\geq 0,1\%$

Andre farer, som ikke fører til klassificering:

Ingen kendte farer.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Ikke relevant.

3.2. Blandinger

Farlige sammensætninger indenfor CLP forordningen, samt relaterede klassificeringer:

SIKKERHEDSDATABLAD

Worldcan ECO Anti-spatter (Svejsespray)

Indhold	Navn	Ident. Nummer	Klassifisering
>= 1,5% - < 2%	butan	Index nummer: 601-004-00-0 CAS: 106-97-8 EC: 203-448-7 REACH Nr.: 01-2119474691-32	 2.2/1A Flam. Gas 1A H220  2.5 Press. Gas H280
>= 1,5% - < 2%	propan	Index nummer: 601-003-00-5 CAS: 74-98-6 EC: 200-827-9 REACH Nr.: 01-2119486944-21	 2.2/1A Flam. Gas 1A H220  2.5 Press. Gas H280
>= 0,5% - < 1%	isobutan	Index nummer: 601-004-00-0 CAS: 75-28-5 EC: 200-857-2 REACH Nr.: 01-2119485395-27	 2.2/1A Flam. Gas 1A H220  2.5 Press. Gas H280

Ordlyden af de anvendte sætninger findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt:

Fjern gennemvædet beklædning. Vask huden med sæbe og vand. Smør huden ind i egnet creme.

Øjenkontakt:

Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Søg læge, hvis gener vedvarer.

Indtagelse:

Skyl mund med rigeligt vand. Søg læge ved blivende ubehag. Fremkald kun opkast på opfordring af læge. Giv ikke noget oralt, hvis personen er bevidstløs

Indånding:

Sædvanlig førstehjælp, ro, varme og frisk luft. Søg læge, hvis der opstår symptomer

Beskyttelsesforanstaltninger for førstehjælpere:

Se afsnit 8.2 for at kontrollere personlige værnemidler til førstehjælpsforanstaltninger.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

For symptomer og virkninger forårsaget af de indeholdte stoffer, se afsnit 11.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

I tilfælde af ulykke eller utilpashed, søg straks lægehjælp (vis brugsanvisning eller sikkerhedsdatablad, hvis muligt)

Behandling:

Ingen

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Brandslukningsmidler:

Pulver, skum eller CO₂. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Undgå at indånde eksplosions- og forbrændingsgasser. Forbrænding producerer kraftig røg. Forbrænding danner komplekse gasblandinger, der indeholder kulilte (CO), kuldioxid (CO₂) og uforbrændte kulbrinter. Beholdere kan deformeres og eksplodere, hvis de udsættes for temperaturer over 50°C.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Benyt fuldt brandbeskyttelsesudstyr (type EN11611 eller EN469) med luftforsynet åndedrætsværn (type EN137), visir, hjelm og halsbeskyttelse (type EN443) samt varmebeskyttelseshandsker (type EN407). Køl beholdere, der er omgivet af ilden, med forstøvet vand for at undgå overophedning. Slukningsmidlet må ikke trænge ind i kloakker eller vandløb. Flyt ubeskadigede beholdere fra det umiddelbare fareområde, hvis det kan gøres sikkert. Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Brandslukningsvand må ikke udledes i afløb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel:

SIKKERHEDSDATABLAD

Worldcan ECO Anti-spatter (Svejsespray)

Evakuer området og forhindre adgang for eksternt og ubeskyttet personale. Underret redningsmandskab. Bloker spildet, hvis der ikke er nogen fare. Håndter ikke beskadigede beholdere eller lækket produkt uden først at bære passende beskyttelsesudstyr. Undgå at indånde dampe eller tåge. For information om risici for miljø og sundhed, åndedrætsværn, ventilation og individuelle beskyttelsesforanstaltninger, se afsnit 8.

For indsatspersonel:

Redningspersonale rådes til at bære passende personlige værnemidler som angivet i afsnit 8. Hvis situationen ikke kan vurderes fuldt ud, eller hvis der er risiko for iltmangel, må der kun anvendes åndedrætsværn (type EN137).

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå spild i jord. Undgå spild i grundvand eller afløb.

Bortskaf forurenet vand. Informer de ansvarlige myndigheder ved gasudledning eller udledning i vand, jord eller afløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Vask med rigeligt vand. Opsaml spild med tørt sand, jord eller vermiculit og bortskaf produktet via en godkendt modtagestation.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 og 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Beholder under tryk. Perforer eller brænd ikke, selv ikke efter brug

Anvend ikke nær ild eller andet letantændeligt. Undgå rygning ved anvendelse. Spray ikke på åben ild, varme overflader eller glødende genstande. Sørg for god ventilation. Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C/122°F. Undgå kontakt med hud og øjne samt indånding af dampe og tåge.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Reducer risikoen for udledning af produktet til miljøet/luften. Undgå utilsigtet lækage, opbevares ikke i nærheden af kloakker.

Arbejdshygiejniske foranstaltninger:

Forurenet tøj skal skiftes, inden man går ind i spiserum. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under anvendelse. Vask hænder efter brug af blandingen. Se også afsnit 8 for anbefalet beskyttelsesudstyr.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske forholdsregler og opbevaringsforhold::

Opbevares et godt ventileret område, beskyttet mod direkte sollys. Opbevares ved temperaturer mellem -5°C og +35°C. (Anbefalet mellem 15°C og 25°C).

Levetid (varighed/udløb): 10 måneder fra produktionsdatoen. Må ikke opbevares på lageret i mere end 10 måneder. Beskyt mod åben ild, gnister, varme/forbrændingskilder. Opbevar beholdere i en oprejst og sikker position, så de ikke falder ned og støder sammen. Opbevares kun i originale og tæt lukkede beholdere. Beholderne må ikke gennembøres eller åbnes. Holdes væk fra åben ild, gnister og varmekilder.

Holdes væk fra fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Ikke-kompatible materialer:

Må ikke opbevares sammen med brændbare stoffer, selvantændelige eller selvopvarmende stoffer, organiske peroxider, oxidationsmidler, pyrofore faste stoffer eller væsker, eksplosiver. Se også punkt 10.

Instruktioner vedrørende opbevaringslokaler:

Korrekt ventilation. Undgå ophobning af elektrostatisk ladning.

Opbevaringsklasse:

Se punkt 15.1 (Seveso III).

7.3. Særlige anvendelser

Se punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

butan	- CAS: 106-97-8 TLV TWA - 1000 ppm
propan	- CAS: 74-98-6 TLV TWA - 1000 ppm TLV STEL - 1000 ppm
isobutan	- CAS: 75-28-5 TLV TWA - 1000 ppm TLV STEL - 1000 ppm

SIKKERHEDSDATABLAD

Worldcan ECO Anti-spatter (Svejsespray)

DNEL eksponeringsgrænseværdier

- Ingen oplysninger

PNEC eksponeringsgrænseværdier

- Ingen oplysninger

8.2. Eksponeringskontrol

Passende teknisk kontrol:

Sørg for tilstrækkelig ventilation hvor produktet opbevares og håndteres. Lokal ventilation kan være nødvendigt for visse operationer. Minimér eksponeringskoncentrationen på arbejdspladsen. Benyt passende teknisk udstyr til at holde koncentrationen under tærskelværdierne eller retningslinjerne for eksponering.

Øjenbeskyttelse:

Brug egnede beskyttelsesbriller (EN166). Ved dampe, brug maske der dækker hele ansigtet

Beskyttelse af hud:

Brug antistatisk og beskyttende tøj samt antistatiske sikkerhedssko til professionel brug, kategori S2 (type EN20345). Ved langvarig og hyppig kontakt skal der anvendes beskyttelsestøj, der er upåvirket af dette produkt (type EN340 – EN13034).

Beskyttelse af hænder:

Under håndtering er det nødvendigt at beskytte hænderne med kemikaliebestandige handsker af type EN374 (PVC, PE, neopren, nitril, viton, ikke naturgummi). Det anbefales at bruge handsker med beskyttelsesindeks 6: permeationstid >480 min, tykkelse >0,3 mm. Skift handsker i tilfælde af slid, revner eller intern kontaminering.

Åndedrætsværn:

Produktkoncentrationen i luften bør være lavere end eksponeringsgrænseværdierne. Hvis koncentrationen overstiger tærskelværdierne, skal der anvendes passende åndedrætsværn. Brug beskyttelsesmasker EN149 med FFP2-filtre, halvmaske type EN140 med EN143:A2-filtre eller heldækkende åndedrætsmaske EN136 med EN143:A2-filtre.

Farer ved opvarmning:

Hvis aerosol beholderen overophedes, deformeres den, går i stykker og kan kastes over en betydelig afstand.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Emissioner fra produktion og brug af produktet, inklusive dem, der stammer fra ventilation, bør overvåges for at overholde miljøbeskyttelsesforskrifterne. Produktrester må ikke udledes i vandløb eller spildevand. For yderligere information se afsnit 6.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Egenskaber	Værdi	Noter:
Form/konsistens:	Aerosol/Flydende	--
Farve:	Transparent	--
Lugt:	Karakteristisk – svag	--
Smelte/frysepunkt (°C, interval):	Ingen oplysninger	--
Kogepunkt (°C, interval):	Ingen oplysninger	--
Antændelighed:	Ingen oplysninger.	--
Nedre og øvre eksplosionsgrænse:	Ingen oplysninger	--
Flammepunkt (°C):	Ingen oplysninger	--
Selvantændelsestemp.(°C):	Ingen oplysninger	--
Nedbrydningsstemperatur (°C):	Ingen oplysninger	--
pH, koncentration:	7	--
Viskositet (interval):	Ingen oplysninger	--
Opløselighed i vand:	Opløselig	--
Opløselighed i oile:	Uopløselig	--
Fordelingskoefficient (n-octanol/vand):	Ingen oplysninger	--
Damptryk:	3-8 bar	--
Densitet og/eller relativ densitet:	Ingen oplysninger	--
Rel. fordampningshastighed:	Ingen oplysninger	--
Partikel egenskaber:		
Partikelstørrelse:	Ingen oplysninger	--

9.2. Andre oplysninger

Ingen andre relevante informationer

SIKKERHEDSDATABLAD

Worldcan ECO Anti-spatter (Svejsespray)

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Stabil under normale forhold. Ingen farlige reaktioner forventes under normale brugsforhold.

10.2. Kemisk stabilitet

Trykbeholder. Må ikke perforeres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod direkte sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C/122°F. Se punkt 7 for information om håndtering og opbevaring.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner kan ikke forventes under normale brugs- og opbevaringsforhold. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft. Aerosolbeholdere kan, hvis de overophedes, deformeres, sprænges og slynges ud over en betydelig afstand.

10.4. Forhold, der skal undgås

Hold væk fra sollys. Undgå overophedning og enhver antændelseskilde. Holdes væk fra oxideringsmidler.

10.5. Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser, materialer med høj temperatur.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Produktet nedbrydes ikke under normale forhold. Se punkt 5 for termisk nedbrydning.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. I. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Toksikologiske informationer omkring produktet:

- a) akut toksicitet
 - Ikke klassificeret
 - Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt
- b) Hudætsning/irritation
 - Ikke klassificeret
 - Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt
- c) Alvorlig øjenskade/øjenirritation
 - Ikke klassificeret
 - Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt
- d) Åndedrætsgener
 - Ikke klassificeret
 - Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt
- e) Genotoksicitet
 - Ikke klassificeret
 - Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt
- f) Karcinogenicitet
 - Ikke klassificeret
 - Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt
- g) Reproduktionstoksicitet:
 - Ikke klassificeret
 - Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt
- h) STOT - enkelt eksponering
 - Ikke klassificeret
 - Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt
- i) STOT - gentagen eksponering
 - Ikke klassificeret
 - Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt
- j) Aspirationsfare
 - Ikke klassificeret
 - Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt

Toksikologiske oplysninger om de vigtigste stoffer i produktet:

butan - CAS: 106-97-8

a) Toksisk dose:

Test: LC50 - Eksponering: Indånding - Art: Rotte 658 mg/l - Varighed: 4 timer.

Propan - CAS: 74-98-6

a) Toksisk dose:

Test: LC50 - Eksponering: Indånding - Art: Rotte 658 mg/l - Varighed: 4 timer.

b) hudætsning/irritation:

Ingen irriterende og ætsende virkninger på hud og slimhinder.

c) alvorlig øjenskade/irritation:

Kontakt med flydende gas kan forårsage kuldeforbrændinger.

SIKKERHEDSDATABLAD

Worldcan ECO Anti-spatter (Svejsespray)

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber:

Ingen hormonforstyrrende stoffer til stede i en koncentration på $\geq 0,1\%$

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Anvend god arbejdspraksis, så produktet ikke udledes i miljøet. Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt efter gældende regler.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen oplysninger.

12.3. Bioakkumuleringspotentialer

Ingen bioakkumulering forventet.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen oplysninger.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

vPvB stoffer: Ingen - PBT stoffer: Ingen

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen hormonforstyrrende stoffer til stede i en koncentration på $\geq 0,1\%$

12.7. Andre negative virkninger

Ingen

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Afleveres til godkendte affaldsanlæg eller til forbrænding under kontrollerede forhold.

Overhold de gældende lokale og nationale regler ved bortskaffelse.

Beholdere kan eksplodere, hvis de udsættes for temperaturer over 50°C , selv hvis de kun indeholder produktrester. Tømte beholdere må ikke spredes i miljøet.

Det Europæiske Affaldskatalog (EWC):

Husholdningsanvendelse: Aerosolaffald fra husholdningsbrug er ikke omfattet af denne forordning.

Industrie anvendelser: Aerosolaffald er klassificeret som 'Emballage, der indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer', EWC-kode 15.01.10.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer

ADR-UN nummer: 1950

IATA-Un nummer: 1950

IMDG-Un nummer: 1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

Officiel godsbetegnelse, nationalt AEROSOLER

Officiel godsbetegnelse, internationalt AEROSOLS

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR-klasse: 2, 5A

ADR fare etiketer: Begrænsæt mængde:

IATA-Klasse: 2

IATA-fareetiket: 2.2

IMDG-Klasse: 2

14.4. Emballagegruppe

Ikke relevant for begrænset mængde

14.5. Miljøfarer

Marine Forurenende: Nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for bruger

IMDG-Teknisk navn: AEROSOL

Begrænset mængde: max 1000ml Kolliets samlede bruttovægt må ikke overstige 30 kg LQ2

IMDG-EMS: F-D

IMDG-MFAG: S-U

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ingen oplysninger.

SIKKERHEDSDATABLAD

Worldcan ECO Anti-spatter (Svejsespray)

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Dir. 98/24/EC (Risici relateret til kemiske agenser på arbejdspladsen)

Dir. 2000/39/EC (Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering)

EU Forordning nr. 1907/2006 (REACH)

EU Forordning nr. 1272/2008 (CLP)

EU Forordning nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) og (EU) nr. 758/2013

EU Forordning nr. 2020/878

EU Forordning nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

EU Forordning nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

EU Forordning nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

EU Forordning nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

EU Forordning nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

EU Forordning nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

EU Forordning nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)

EU Forordning nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

EU Forordning nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)

EU Forordning nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)

EU Forordning nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

EU Forordning nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)

EU Forordning nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)

EU Forordning nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

EU Forordning nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Restriktioner relateret til produktet eller de indeholdte stoffer i henhold til bilag XVII til forordning (EF) 1907/2006 (REACH) og efterfølgende ændringer:

Ingen restriktioner.

Hvor det er relevant, henvises til følgende lovgivningsmæssige bestemmelser :

Directiv 2012/18/EU (Seveso III)

Regulation (EC) nr. 648/2004 (vaske- og rengøringsmidler).

Dir. 2004/42/EC (VOC direktiv)

Bestemmelser vedrørende direktiv EU 2012/18 (Seveso III):

Seveso III-kategori i henhold til bilag 1, del 1

Ingen

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsrapport (CSR) er ikke udarbejdet for dette produkt.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forklaringer til sætninger i punkt 3

H220 Yderst brandfarlig gas.

H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning

Fareklasse og farekategori	Kode	Beskrivelse
Flam. Gas 1A	2.2/1A	Yderst brandfarlig gas. Kategori 1A
Aerosols 3	2.3/3	Aerosol, Kategori 3
Press. Gas	2.5	Gas under tryk,

Klassificering og procedure anvendt til at udlede klassificeringen af blandinger i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:

Klassificering i henhold til forordning (EC) Nr. 1272/2008	Klassificeringsprocedure
Aerosol 3, H229	På baggrund af testdata

Dette sikkerhedsdatablad er blevet fuldstændig opdateret i overensstemmelse med forordning 2020/878.

Ændrede afsnit i forhold til den forrige revision: PUNKT: 1, 2, 9, 12, 11, 15, 16.

Bibliografiske kilder::

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Det Fælles Forskningscenter, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

SIKKERHEDSDATABLAD

Worldcan ECO Anti-spatter (Svejsespray)

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS – Ottende udgave - Van Nostrand Reinold CCNL
 Alle oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på viden, på den ovenstående dato. Bladet refererer udelukkende til det beskrevne produkt og udgør ingen garantier om særlige egenskaber.
 Det er brugerens ansvar at sikre at disse oplysninger er hensigtsmæssige og komplette, i henhold til produktets brug.
 Dette sikkerhedsdatablad ophæver og erstatter tidligere udgivelser.

ADR:	Europæisk konvention om international transport af farligt gods.
ATE:	Akut toksicitetsvurdering.
ATEmix:	Estimat af akut toksicitet (blandinger).
CAS:	Chemical Abstracts Service (afdeling af American Chemical Society).
CLP:	Klassificering, mærkning, emballering af stoffer og blandinger.
DNEL:	Afledt nul-effektniveau.
EINECS:	Den Europæiske Fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer.
GefStoffVO:	Regelsæt om farlige stoffer, Tyskland.
GHS:	Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier.
IATA:	International Air Transport Association. Luftfartsselskabernes internationale brancheorganisation.
IATA-DGR:	Regelsæt om farligt gods fra "International Air Transport Association".
ICAO:	International Civil Luftfartsorganisation.
ICAO-TI:	Tekniske instruktioner fra "International Civil Luftfartsorganisation".
IMDG:	International søtransportkode for farligt gods
INCI:	International nomenklatur for kosmetiske ingredienser.
KSt:	Eksplodingskoefficient.
LC50:	Dødelig koncentration for 50 procent af testpopulationen.
LD50:	Dødelig dosis for 50 procent af testpopulationen.
N.A.:	Ingen oplysninger.
PNEC:	Forudsagt koncentration uden effekt.
RID:	Reglement vedrørende international transport af farligt gods med jernbane.
STEL:	Korttidsgrænseværdi.
STOT:	Specifik målorgantoksicitet.
TLV:	Tærskel for grænseværdi.
TWA:	Tidsvægtet gennemsnit.
WGK:	Tysk vandfareklasse.(German Water Hazard Class)