



- Transportabel rørbukker, perfekt til montøren.
- Nemt værktøjsskifte.
- Mekanisk værktøj, nem at bruge.
- Betjenes med fodpedal.
- Inkl. transportkasse og værktøjskit.

MDO70M



Specifikationer:

Bøjningsradier:	36-190 mm.
Min. ydre diameter:	10 mm.
Max. bøjningsvinkel:	210°.
Max. bøjehastighed:	2,8 o/min.
Control:	Digital 0-180°.
Antal programmer:	1.
Overbelastningscontrol:	Ja.
Motor:	0,9 kW.
Vægt:	23 kg.
Dimension:	245 x 300 x 320 mm.

Max. kapaciteter:

Gasrør:	1" x 3,4 mm.
Stålrør:	38 x 1,5 mm.
Møbelrør:	38 x 1,5 mm.
Hydraulikrør:	35 x 3,0 mm.
Rustfri stål (AISI 304 & 316):	30 x 2,0 mm.
Rustfri stål (AISI 308):	35 x 1,5 mm.
Blød messing, hård kobber & alu:	42 x 1,5 mm.
Hård kobber og alu:	42 x 1,5 mm.
Blød kobber:	50 x 2,0 mm.
Rør til ledninger:	50 x 2,0 mm.
Mepla-Geberit rør:	50 x 4,0 mm.
Rundjern:	Ø = 20 mm.
Fladjern:	10 x 25 mm.
Rektangulær rør:	15 x 25 x 3,0 mm.
Firkantrør:	25 x 25 x 3,0 mm.
Massiv firkantrør:	20 x 20 mm.
T-profil:	30 x 30 x 5,0 mm.
U-profil:	30 x 15 x 5,0 mm.