



EFA B - 41257

Til fleksibel anvendelse i elektriske eller kemiske omgivelser samt til arbejde under spænding.

Produkt beskrivelse

- Til fleksibel anvendelse i elektriske eller kemiske omgivelser samt til arbejde under spænding.
- Vanger og trin af glasfiberforstærket kunststof for særligt høj, kemisk bestandighed.
- Opfylder højspændingsprøvningen til stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61478 resp. VDE 0682, afsnit 6.5, kategori 1/30 KV.
- Ældningsbestandighed i henhold til DIN EN ISO 4892-2.
- Egnet til arbejde under spænding (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Vanger og trin (30 x 30 mm) af glasfiberforstærket kunststof for særlig høj kemisk bestandighed.
- Sikring med perlonremme med stor trækstyrke.
- Udskiftelige kunststofsko for skridsikker stabilitet, som samtidig sidder fast på vangen.



Produktegenskaber

Antal trin: 8
Antal trin: 2 x 8
Arbejdshøjde: 3.65 m
Belastning: max. 150 kg
Garanti: 10 år
Grundareal: 1,66 m x 0,6 m
Materiale: GFK
Sikring: Bæltebånd
Standarder: EN 131 professional
Stigelængde: 2.44 m
Transportmål: 2.460 mm x 600 mm x 162 mm
Trinafstand lodret: 265 mm
Trindybde: 30 mm
Trintype: Riflet
Vangehøjde: 58 mm
Vægt: 13.8 kg
lodret stigeøjde: 2.35 m
nedre, ydre bredde: 0.6 m

Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professional.

Tilbehør og reservedele

Billede	Ordrenummer	Navn	Type
	40920	Værktøjs bakke	Tilbehør
	40900	Hvileplatform	Tilbehør



Billede	Ordrenummer	Navn	Type
	40998	Stigeholder, kan låses	Tilbehør
	40450	Påsætningsplatform	Tilbehør
	40251	Universal stabilisator	Liste over dele
	40939	Jordspidser	Liste over dele
	824409	Udvendige sko	Reservedele
	824152	Endekappe	Reservedele
	809499	Fikseringslaske	Reservedele
	820418	Hængsel	Reservedele
	824456	Bøsning	Reservedele
	827607	Sikring (perlonbånd)	Reservedele