

Master T 405 DC

Funktion	Værdi
Netspænding	380...460 V ± 10 %
Faserne i nettilslutningen	3~, 50/60 Hz
Type af nettilslutningskabel	4G, H07RN-F
Størrelse på nettilslutningskabel	2.5 mm ²
Maksimal nominel indgangseffekt [S1max]	15 kVA
Sikring til elnettet	16 A
Tomgangseffekt	16 W
Ubelastet spænding (MMA) [Ur]	50 V
Ubelastet spænding (MMA) VRD [UrVRD]	23 V
Ubelastet spænding (MMA/TIG) [U0]	70 ... 95 V
Tomgangsspænding (MMA)	50 V
Effektiv forsyningsstrøm [I1eff]	16...14 A
Maksimal forsyningsstrøm [I1max]	23...19 A
Output, intermittens % ved normeret maks. strøm, TIG	30 %
Output ved +40 °C, nominel maks. strøm, TIG	400 A
Output ved +40 °C, 60% TIG	320 A
Output ved +40 °C, 100% TIG	280 A
Output, intermittens % ved normeret maks. strøm, MMA	40 %
Output ved +40 °C, normeret maks. strøm, MMA	350 A
Output ved +40 °C, 60% MMA	320 A
Output ved +40 °C, 100% MMA	270 A
Outputområde, TIG-svejsestrøm/-spænding	5 A / 1 V ... 400 A / 41 V
Outputområde, MMA-svejsestrøm/-spænding	10 A / 10 V ... 350 A / 42 V
Effektfaktor ved normeret maks. strøm (λ)	0.91
Virkningsgrad ved normeret maks. strøm (η)	89 %
Minimum kortslutningseffekt i forsyningsnetværket [SSC]	2 MVA
Spændingsforsyning til køleenhed	380...460 V
Tilslutningstype	R1/4
Stavelektrodediametre	1.6...7 mm
Kablet kommunikationstype	Analog, Kemppi Remote-Bus
Trådløs kommunikationstype	Bluetooth
Senderfrekvens og -effekt	2400...2483.5 MHz, 10 dBm

Funktion	Værdi
Driftstemperaturområde	-20...40 °C
Opbevaringstemperatur	-40...60 °C
Anbefalet minimum generatoreffekt [Sgen]	20 kVA
EMC-klasse	A
Kapslingsklasse	IP23
Udvendige mål (L x W x H)	544 x 205 x 443 mm
Vægt uden tilbehør	23.6 kg
Standarder	IEC 60974-1,-3,-10, IEC 61000-3-12, GB 15579.1