

C12 RAD

M12™ kompakt vinkelbore-/skruemaskine

Features

- Heavy Duty metalgearhus og gear for suveræn holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Stor afbryder i metal med variabel hastighed for maksimal kontrol
- 10 mm selvspændende for hurtigt skift af bor og bits
- Smalt ergonomisk softgreb
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



RANGE SPEC (1)	C12 RAD-0	C12 RAD-22B	C12 RAD-22BA
Lydtryksniveau (dB(A))	64.5	64.5	64.5
Fejlmargen på lydtryksniveau (dB(A))	3	3	3
Lydeffektniveau (dB(A))	75.5	75.5	75.5
Fejlmargen på lydeffektniveau (dB(A))	3	3	3
Vibrationsniveau ved skrueopgaver (m/s²)	<2.5	<2.5	<2.5
Vibrationsniveau ved skrueopgaver: Fejlmarginal (m/s²)	1.5	1.5	1.5
Vibrationsniveau ved boring i metal (m/s²)	<2.5	<2.5	<2.5
Vibrationsniveau ved boring i metal: Fejlmarginal (m/s²)	1.5	1.5	1.5
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Maks. drejningsmoment (Nm)	12	12	12
Spænding (V)	12	12	12
Kapacitet (Ah)	-	1.5	1.5
Batteritype	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Leveres i	-	Taske	Taske
Lader medfølger	-	30 min	30 min
Antal batterier	0	2	2
Navn: Varenummer	4933416900	4933416890	4933404992
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.1	1.1
Vægt (kg)	0.9	-	-
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	22	22	22
Borepatron (mm)	10	10	10

RANGE SPEC (2)	C12 RAD-22B + M12B	C12 RAD-202B	C12 RAD-202C
Lydtryksniveau (dB(A))	64.5	64.5	-
Fejlmargin på lydtryksniveau (dB(A))	3	3	-
Lydeffektniveau (dB(A))	75.5	75.5	-
Fejlmargin på lydeffektniveau (dB(A))	3	3	-
Vibrationsniveau ved skrueopgaver (m/s ²)	<2.5	<2.5	-
Vibrationsniveau ved skrueopgaver: Fejlmarginal (m/s ²)	1.5	1.5	-
Vibrationsniveau ved boring i metal (m/s ²)	<2.5	<2.5	-
Vibrationsniveau ved boring i metal: Fejlmarginal (m/s ²)	1.5	1.5	-
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Maks. drejningsmoment (Nm)	12	12	12
Spænding (V)	12	12	12
Kapacitet (Ah)	1.5	2.0	2.0
Batteritype	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Leveres i	Taske	Taske	Taske
Lader medfølger	30 min	40 min	40 min
Antal batterier	3	2	2
Navn: Varenummer	-	4933441218	-
Vægt inkl. batteri (kg)	1.1	1.1	1.1
Vægt (kg)	-	-	-
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	22	22	22
Borepatron (mm)	10	10	10