

DG 30 E

Enhånds-ligesliber med variabel hastighed

Features

- Kort, kompakt design, der gør maskinen nem at betjene
- Elektronisk blød opstart
- Elektronisk hastighedskontrol
- Metalgearkasse sikrer præcis rotation
- Frakoblingskulbørster for maksimal beskyttelse af motoren
- Ergonomisk afbryder
- Kan også anvendes stationært i borestandere eller i drejesystemer med en halsdiameter på 43 mm
- Leveres inkl. 4 m kabel, SW 17 / SW 15 skruenøgle og 6 mm spændepatron



RANGE SPEC (1)	DG 30 E
Fejlmargin på lydeffektniveau (dB(A))	3
Fejlmargin på lydtryksniveau (dB(A))	3
Leveres i	-
Lydeffektniveau (dB(A))	97
Lydtryksniveau (dB(A))	86
Maks. Ø på slibestift (mm)	20
Maks. skivediameter (mm)	40
Navn: Varenummer	4933385100
Omdr. ubelastet (omdr./min)	10,000 - 30,000
Optaget effekt (W)	500
Spændepatron (mm)	6
Vægt (kg)	1.3
Vibrationsniveau ved lamelslibning (m/s ²)	14
Vibrationsniveau ved lamelslibning: Fejlmarginal (m/s ²)	1.5