



Cockpit Spray

Rengøringsmiddel til bilens interiør. Antistatisk.

Silikone fri



DK Rengør og plejer nemt alle overflader, der er lavet af plast eller malet træ. Den giver en mat finish, har antistatiske egenskaber og er modstandsdygtig over for vand og støv. Anvendelse: Sprøjt et tyndt lag på og polér med en ren og fugfri klud.



Miljøfarlig
Miljøsædelig

DK Yderst brandfarlig. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Gjentagende eksponering kan give tør eller revnet hud. Damp kan give sløvhed og svimmelhed. Opbevares utilgængeligt for børn. Ungå indånding af aerosol-tåger. Ved indtagelse, kontakt omgående

læge og vis denne beholder eller etiket. Må kun bruges på steder med god ventilation. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Dette produkt og dets beholdere skal bortskaffes som farligt affald. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tom. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende genstande. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - Rygning forbudt. Indhold: Naphta (råolie), let hydrogenbehandlet. Drivgas: propan/butan.

N Rengør og behandler alle overflader af malt træ på en enkel måde. Gir en mat glans, har antistatiske egenskaber og er modstandsdygtig mod vand og støv. Brug: Spray på en tynd hinne og polér med en ren og lufri klud.

N Ekstremt brandfarlig. Giftig for organismer som lever i vann; kan gi uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud. Damp kan gi sløvhed og svimmelhet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av aerosol-tåke. Ved inntak, kontakt umiddelbart lege og vis fram denne beholderen eller etiketten. Giftig for organismer som lever i vann. Holdes unna tennkilder - røking forbudt. Dette materialet og beholderen skal deponeres som farlig avfall. Trykkbeholder: Beskyttes mot direkte sollys og må ikke utsattes for temperaturer over 50°C. Stikk ikke hull på eller brenn beholderen, selv ikke når den er tom. Spray ikke mot åpen flamme eller noe glødende materiale. Oppbevares borte fra antennelseskilder - Ingen røyking. Innehåll: Naphta (råolie), hydrogenbehandlet lett. Drivgass: propan/butan.



Yderst brandfarlig
Ekstremt brandfarlig

UN No: 1950, Aerosols.
MAL-kode: 4-3.



ProFlexKemi A/S

Transitvej 1 • DK-6330 Padborg

Tel.: +45 74 67 03 94 • Fax: +45 74 67 46 21

3 400 ml e 520

Art. nr. 121087

Revision: 2



4 015313 120020 >