

PLH 32

32 mm SDS-plus kombihammer

Features

- Kraftig og robust hammer med optimal borekapacitet i beton takket være højt drejningsmoment samt slagenergi på 3,8 J
- 900 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Elektronisk variabel hastighedskontrol via afbryder
- God balance og let at betjene takket være det kompakte L-formede design med AVS (Anti-Vibrations-System) og softgreb
- FIXTEC system for hurtigt og nemt værktøjsskift
- Kraftig magnesiumgearkasse for præcis placering af gearene og for øget levetid
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Rotationsstop og variolås for maksimal kontrol ved lettere mejselopgaver
- 4 meter kabel





Nothing but **HEAVY DUTY.**

RANGE SPEC (1)	PLH 32 XE
Fejlmargin på lydeffektniveau (dB(A))	3
Fejlmargin på lydtryksniveau (dB(A))	3
Leveres i	Transportkuffert
Lydeffektniveau (dB(A))	106
Lydtryksniveau (dB(A))	95
Maks. borekapacitet i beton (mm)	32
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	32
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Navn: Varenummer	4933400069
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 800
Optaget effekt (W)	900
Slagenergi (EPTA) (J)	3.8
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4500
Vægt (kg)	3.6
Vibrationsniveau ved boring i beton (m/s ²)	25
Vibrationsniveau ved boring i beton: Fejlmarginal (m/s ²)	2.3
Vibrationsniveau ved boring (m/s ²)	22
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s ²)	20
Vibrationsniveau ved mejsling: Fejlmarginal (m/s ²)	1.5