

SPIRIT WBF 5400



Metalbearbejdning



TOTAL

Multifunktionel klorfri mikroemulsion

ANVENDELSE

	• SPIRIT WBF 5400 anbefales især til værksteder, der foretager mange forskellige bearbejdningsoperationer på mangeartede materialer • Særlig velegnet til vanskelige bearbejdningsprocesser • Bearbejdning af jernholdige og ikke-jernholdige metaller • SPIRIT WBF 5400 giver meget fine resultater i forbindelse med planslibning, rundslibning og centerless-slibning • Anbefalet blandingsforhold: - slibning: 4% - moderat bearbejdning: 5 til 7% - svær bearbejdning: 6 til 9%
--	---

SPECIFIKATIONER

ISO 6743/7	• ISO-L MAE
------------	-------------

KUNDEFORDELE

	• Meget letanvendelig: hæld SPIRIT WBF 5400 i vand af god kvalitet • Fremragende køling og smøreevne • Effektiv beskyttelse mod korrosion af bearbejdede emner og maskiner • God mekanisk ydeevne, hvilket giver: - Reducerede skære indsats - Længere værktøjs levetid - Meget god overfladefinish • Egenskaber i brug: - Fremragende stabilitet over tid øger skifteintervaller - Stiklinger har lav luftfugtighed - Gode anti-skumegenskaber • Modstår udvikling af bakterier og skimmel meget godt, så det er mere miljø- og operatørvenlig • Multifunktionel • Svag lugt
--	--

Miljø og sikkerhed	• Indeholder ikke: formaldehyd frigørere, boron, chlor, PTBB, nitrit, DEA eller phenol
--------------------	--

TYPISKE DATA

EGENSKABER	METODER	ENHEDER	SPIRIT WBF 5400	
			Koncentrat	5 % Opløsning
Densitet, 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	979	
Viskositet, 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	27	
pH (5 %)	NF T 60 193			9,5
Refraktometerkonstant			1,2	

Typiske værdier opgivet som eksempel