Nothing but HEAVY DUTY.®

PH 28

28 mm SDS-plus kombihammer

Features

- Stort tungt slagstempel der leverer en slagenergi på 3,4 J
- 4 meter kabel
- 820 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Blød opstart for præcis start ved boring/mejsling
- Lavt vibrationsniveau takket være det ergonomiske softgreb
- Reduceret slagenergi for boring i følsomme materialer
- Bedste holdbarhed i sin klasse takket være IMB-teknologien (Integrated Metal Block) i gearmekaniken
- Samme kraft uanset højre- eller venstreløb
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast

- X versionen leveres med FIXTEC adapter og selvspændende borepatron

RANGE SPEC (1)	PH 28 X
Fejlmargin på lydeffektniveau (dB(A))	3
Fejlmargin på lydtryksniveau (dB(A))	3
Leveres i	Transportkuffert
Lydeffektniveau (dB(A))	103
Lydtryksniveau (dB(A))	93
Maks. borekapacitet i beton (mm)	28
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Navn: Varenummer	4933396392
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 900
Optaget effekt (W)	820
Slagenergi (EPTA) (J)	3.4
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4000
Vægt (kg)	2.9
Vibrationsniveau ved boring i beton (m/s^2)	22
Vibrationsniveau ved boring i beton: Fejlmarginal (m/s^2)	1.5
Vibrationsniveau ved boring (m/s^2)	22
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s^2)	16
Vibrationsniveau ved mejsling: Fejlmarginal (m/s^2)	1.5