



POLYURETHANE (PU) POLYETHER SLANGE MED HÅRD PVC SPIRAL. TIL SUGE- OG TRYKOPGAVER AF SLIBENDE MATERIALER OG TØRRE LEVNEDSMIDDLER.

**GLAT OVERFLADE**

**FLEKSIBILITET**

**

**SLID STYRKE**

**TEMPERATUR
OMRÅDE**-25°C +85°C
32°F +32°F**KEMIALIE
RESISTENT**

PU tabel

**TRYK STYRKE /
RESISTENT**

**HYDROLYSE
RESISTENT**Modstandsdygtig over
for hydrolyse i 60°C
varmt vand.**OZON RESISTENT**

**MIKROBERESISTENT**

**FØDEVARER
GODKENDT**I HENHOLDT TIL CE 1935/2004 OG REG. UE
10/2011 TIL KONTAKT MED TØRRE
FØDEVARER, DER KRÆVER EN
SIMULERINGS VÆSKE TYPE E, SPECIFIKKE
MIGRATIONSFORSØGENE UDFØRT VED
70°C I 1 TIME.

INDVENDIG DIA	INDVENDIG DIA	UDVENDIG DIA	GODSTYKKELSE	TOTAL GODSTYKKELSE	VÆGT	BØJNINGSRADIUS	ARBEJDSRYK 1:3 23° C	SPRINGTRYK 23° C	VACUM 23° C	SPIRAL STIGNING	SPIRAL RETNING	RULLE LÆNGDE	DISPONIBEL
inch	mm	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m h2o	mm		m	
5/8	16	20.8	0.5	2.4	90	16	0.6	1.8	4	6.5	venstre	20	PRODUKTIONSVARER
3/4	19	24.2	0.5	2.6	120	19	0.6	1.8	4	6.8	venstre	20	PRODUKTIONSVARER
	20	25.2	0.6	2.6	140	20	0.6	1.8	4	6.8	venstre	20	PRODUKTIONSVARER
1	25	30.8	0.6	2.8	160	25	0.6	1.8	4	7.2	venstre	20	PÅ LAGER
	30	35.8	0.6	2.9	190	30	0.6	1.8	4	7.3	venstre	20	PÅ LAGER
1 1/4	32	38	0.6	3	195	32	0.6	1.8	4	7.8	venstre	20	PÅ LAGER
	35	41	0.6	3	210	35	0.4	1.2	4	8	venstre	20	PÅ LAGER
1 1/2	38	44.4	0.6	3.2	250	38	0.4	1.2	3	8	venstre	20	PÅ LAGER
	40	46	0.6	3	280	40	0.4	1.2	3	8.3	venstre	20	PÅ LAGER
1 3/4	45	51.6	0.6	3.3	320	45	0.4	1.2	3	9.5	venstre	20	PÅ LAGER
2	50	57.4	0.7	3.7	390	50	0.4	1.2	3	10.5	venstre	20	PÅ LAGER
2	51	58.4	0.7	3.7	390	50	0.4	1.2	3	10.1	venstre	20	PRODUKTIONSVARER
	60	68	0.7	4	440	60	0.4	1.2	3	11.3	venstre	20	PÅ LAGER
2 1/2	63	71.5	0.7	4	470	63	0.3	0.9	3	10.5	venstre	20	PÅ LAGER
	70	78.4	0.7	4.2	600	70	0.3	0.9	3	11.5	venstre	20	PÅ LAGER
	75	83.4	0.7	4.2	600	75	0.3	0.9	3	13.2	venstre	20	PÅ LAGER
3	76	84.6	0.7	4.2	600	75	0.3	0.9	3	12.3	venstre	20	PRODUKTIONSVARER
	80	89	0.7	4.5	650	80	0.2	0.6	3	14	venstre	20	PÅ LAGER
3 1/2	90	99.6	0.8	4.8	750	90	0.2	0.6	3	15	venstre	20	PÅ LAGER
	100	109.6	0.8	4.8	850	100	0.2	0.6	3	14	venstre	20	PÅ LAGER
4	102	111.2	0.8	4.8	850	100	0.2	0.6	3	14	venstre	20	PRODUKTIONSVARER
	110	121	0.8	5.5	1050	110	0.2	0.6	3	15	venstre	20	PÅ LAGER
	120	131.5	0.8	5.5	1100	120	0.15	0.45	3	17	venstre	20	PÅ LAGER
	125	136.5	0.8	5.5	1170	125	0.15	0.45	3	17.5	venstre	20	PÅ LAGER
5	127	138	0.8	5.5	1170	125	0.15	0.45	3	17.5	venstre	20	PRODUKTIONSVARER
	130	142	0.8	6	1280	130	0.15	0.45	3	19	venstre	20	PÅ LAGER
	140	152	0.9	6	1400	140	0.1	0.3	3	19	venstre	20	PÅ LAGER
	150	162	0.9	6	1500	150	0.1	0.3	3	19.5	venstre	20	PÅ LAGER
6	152	164.4	0.9	6	1500	150	0.1	0.3	3	19.5	venstre	20	PRODUKTIONSVARER
	160	172.4	0.9	6.2	1700	160	0.1	0.3	3	20.5	venstre	20	PÅ LAGER
	180	193	0.9	6.5	2000	180	0.1	0.3	3	21	venstre	10	PÅ LAGER
8	204	217	0.9	7	2180	190	0.1	0.3	3	20	venstre	10	PRODUKTIONSVARER
	200	214	0.9	7	2180	200	0.1	0.3	3	22	venstre	10	PÅ LAGER
	250	265	1	7.5	2960	250	0.1	0.3	3	26	venstre	10	PÅ LAGER
	300	320	1	7.5	3700	300	0.1	0.3	3	23	venstre	10	PÅ LAGER

Alle tekniske data er ved en temperatur på 23° ± 2° (ISO291). – Tolerance på specifikation ± 5%