



ATEX C10EX



ATEX C10EX er udviklet til opsugning af støv i rum eller områder, der er klassificeret som ATEX Zone 22 områder.

Sikret mod støvekspllosion (Klasse II, division 2, gruppe F og G)

- **Gruppe F** - Ledende kulstofholdigt støv (sod, kul, koksstøv etc.)
- **Gruppe G** - Gulvstøv (korn, mel, stivelse, sukker, træ, plastik, kemisk støv etc.)
- **Gruppe IIIC** - Ledende støv zone 22 (ifølge internationale standarder)

Maskinen leveres standard med et H14 filter til håndtering af fint støv og er udstyret med en beholder i rustfrit stål. En nem og handy maskine.

Leveres komplet med tilbehør.

Tekniske data

By pass motor.....	1050 W
Spænding	240 V
Udtag, max.	- W
Data for den installerede motor:	
- Vakuum, max. (pr. motor)	2100 mmVs/20,6 kPa
- Luftmængde, max. (pr. motor)	48 l/sek./173 m³/t.
Støjniveau (ISO 11201)	<68 dB(A)
Sugeeffekt, max. (teoretisk)	250 W
Opsamlingskapacitet (pose/beholder)	18,9/20 l
Højde	970 mm
Bredde	460 mm
Længde/dybde.....	460 mm
Vægt uden tilbehør	21 kg
Beholderstuds.....	specialstuds
Ledningslængde	12 m

- **CE II 3 D Ex t IIIC T100°C Dc IP6X**
- **HEPA-filter inkluderet – med en effektivitet på 99,995% ved 0,3 my (EN 1822)**
- **By-pass universalmotor med tD kapsling**
- **Statisk afledt og ledende (kategori 3 – zone 22 (støv))**
- **Sikret mod støvekspllosion**
- **Alle maskiner læk-testes inden de forlader fabrikken**
- **Vakuumindikatorlampe**

ATEX C10EX

Standardtilbehør (statisk afledt)

Tilbehørssæt (statisk afledt).....80.33.3201

1. Slange ø38, 3 m	84.54.3855
2. Buet rør	80.52.2110
3. Lige rør (2 stk.)	80.52.3654
4. Rund børste	80.34.3203
5. Fugemundstykke	80.34.3206
6. Møbelmundstykke	80.34.3205
7. Gulvmundstykke	80.38.4006



Standardfiltre

1. Standard forfilter	84.67.1013
2. Opsamlingspose (3 stk./pk.)	82.64.0016
3. Plastsæk til opsamlingspose (3 stk./pk.)	84.64.9976
4. HEPA filter	84.67.5013
5. Mikro-forfilter til HEPA filter	84.67.2011

