



CG 15-125 BL

Vinkelsliber Ø 125 mm

Støvresistent, effektiv, næsten vedligeholdelsesfri Compact-vinkelsliber med lang levetid og kulløs FEIN PowerDrive motor til effektivt slibe-, skære- og afgratningsarbejde i vanskelige arbejdsmiljøer.

2.392,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 222 67 60 00 0

Detaljer

- > Maksimal levetid takket være kulløs FEIN PowerDrive motor med komplet lukket motorhus og separat monteret motorelektronik.
- > Optimal beskyttelse af motoren mod aggressivt keramisk og mineralsk støv og dermed reduktion af stilstandstider og vedligeholdelsesomkostninger.
- > Omfattende beskyttelse af brugeren på grund af blød opstart, genstartspærre, blokeringsovervågning, elektronisk overbelastningsbeskyttelse, indstilling af omdrejningstal, tilbageslagsovervågning, anti-vibrationshåndtag og bremse.
- > Optimal køling og temperaturovervågning.
- > En vægt på kun 2,2 kg ved en afgivet effekt på 1 050 W for et fremragende forhold mellem vægt og ydelse.
- > Møtrik til hurtig spænding medfølger til skift af slibemidler på få sekunder uden brug af værktøj.
- > Ergonomisk korrekt arbejde pga. en begrænset omkreds, kompakt konstruktion og lav vægt med god balance.
- > Industrikabel H07, længde 4 m.



Leveringsomfang

- ✓ 1 Beskyttelsesskærm
- ✓ 1 anti-vibrationshåndtag
- ✓ 1 beskyttelsesafdækning til skærearbejde
- ✓ 1 møtrik til hurtig spænding uden værktøj
- ✓ 1 nøgle

Udstyr

- ✓ Bremse
- ✓ Genstartspærre
- ✓ Elektronisk overbelastningsbeskyttelse
- ✓ Tilbageslagskontrol
- ✓ Blød opstart
- ✓ Blokeringsovervågning
- ✓ Elektronisk indstilling af omdrejningstal



FEIN

Applikationer

Slibning



Afgratning



Gennemskæring



Børstning



★ egnet

★★ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

1 500 W

Afgivende effekt

1 050 W

Omdrejningstal ubelastet

3 800 - 9 000 1/min

Slibeskive Ø

125 mm

Elast. bagskive Ø

125 mm

Spindel

M 14

Kabel med stik

4 m

Vægt ifølge EPTA

2,20 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA

Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

86 dB

3 dB

Lydeffektniveau LWA

Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

97 dB

3 dB

Støjværdi LpCpeak

Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

102 dB

3 dB

vibrationsværdi 1 α_{hv} 3-
vejs

5,1 m/s²

Vibrationsværdi 2 α_{hv} 3-vejs

1,7 m/s²

Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

1,5 m/s²

Eksempler på brug

