

M12 CD

M12 FUEL™ 2-gears skruemaskine

Features

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med op til 10x længere motorlevetid, op til 2x mere kraft og op til 2x længere driftstid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver den mest avancerede digitale overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj i tillæg til at forbedre værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Håndtaget kan indstilles i 2 positioner for optimal balance og minimal modstandskraft
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Klareste LED oplysning af arbejdsområdet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



RANGE SPEC (1)	M12 CD-0	M12 CD-202C
Lydtryksniveau (dB(A))	74	74
Fejlmargin på lydtryksniveau (dB(A))	3	3
Lydeffektniveau (dB(A))	85	85
Fejlmargin på lydeffektniveau (dB(A))	3	3
Vibrationsniveau ved skrueopgaver (m/s²)	1.27	1.27
Vibrationsniveau ved skrueopgaver: Fejlmarginal (m/s²)	1.5	1.5
Vibrationsniveau ved boring i metal (m/s²)	1.27	1.27
Vibrationsniveau ved boring i metal: Fejlmarginal (m/s²)	1.5	1.5
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1700	0 - 1700
Maks. drejningsmoment (Nm)	37	37
Spænding (V)	12	12
Kapacitet (Ah)	-	2.0
Batteritype	Li-ion	Li-ion
Leveres i	-	Transportkuffert
Lader medfølger	-	80 min
Antal batterier	0	2
Træskruer op til (mm)	8	8
Navn: Varenummer	4933440450	4933440568
Vægt inkl. batteri (kg)	1.2	1.2
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	25	25