

C18 RAD

M18™ kompakt vinkelbore-/skruemaskine

Features

- Optimeret ydeevne: 1500 omdr./min og 20 Nm
 - REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
 - Perfekt forhold mellem hastighed og kraft for hurtig udførelse af bore- og skrueopgaver
 - 10 mm borepatron - hurtigt og nemt skift af bor og bits
 - Kompakt 100 mm hoved for nem tilgang på steder med begrænset plads
 - Unikt ergonomisk design med flere forskellige grebmuligheder for optimal kontrol
 - 11-trins momentindstilling plus boretrin
 - Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
 - Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
-
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
 - REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
 - Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



RANGE SPEC (1)	C18 RAD-31C	C18 RAD-0
Lydtryksniveau (dB(A))	72	72
Fejlmargen på lydtryksniveau (dB(A))	3	3
Lydeffektniveau (dB(A))	83	83
Fejlmargen på lydeffektniveau (dB(A))	3	3
Vibrationsniveau ved skrueopgaver (m/s²)	<2.5	<2.5
Vibrationsniveau ved skrueopgaver: Fejlmarginal (m/s²)	1.5	1.5
Vibrationsniveau ved boring i metal (m/s²)	<2.5	<2.5
Vibrationsniveau ved boring i metal: Fejlmarginal (m/s²)	1.5	1.5
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1500	0 - 1500
Maks. drejningsmoment (Nm)	20	20
Spænding (V)	18	18
Kapacitet (Ah)	3.0	-
Batteritype	Li-ion	Li-ion
Leveres i	Transportkuffert	-
Lader medfølger	60 min	-
Antal batterier	1	0
Navn: Varenummer	4933427188	4933427189
Vægt inkl. batteri (kg)	1.9	1.9
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	28	28
Borepatron (mm)	10	10
Vægt (kg)	-	1.2