



Nothing but **HEAVY DUTY.**

AGV 15

1550 W vinkelsliber

Features

- Kraftig 1550 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
 - 4 meter gummikabel
 - Ekstremt kompakt design med smal omkreds for optimal brugerkomfort
 - Blød opstart
 - Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
 - Overbelastningsbeskyttelse mod overophedning
 - Sikkerhedskoblingen beskytter brugeren og reducerer “tilbageslagseffekt”
 - Integreret og innovativ FIXTEC funktion til udskiftning af skiver uden brug af nøgle
 - Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
-
- AVS støttegreb for maksimal brugerkomfort





Nothing but **HEAVY DUTY.**

RANGE SPEC (1)	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC	AGV 15-150 XC/DMS
Anti_kickback protection	Ja	Ja	Ja
Fejlmargin på lydeffektniveau (dB(A))	3	3	3
Fejlmargin på lydtryksniveau (dB(A))	3	3	3
Leveres i	-	-	-
Lydeffektniveau (dB(A))	97.5	97.5	97.5
Lydtryksniveau (dB(A))	86.6	86.6	86.6
Maks. skæredybde (mm)	33	44	44
Navn: Varenummer	4933428127	4933433250	4933459165
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Ja
Omdr. ubelastet (omdr./min)	2800 - 11,000	9000	9000
Optaget effekt (W)	1550	1550	1550
Skivediameter (mm)	125	150	150
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14
Vægt (kg)	2.6	2.6	2.6
Variabel hastighed	Ja	Nej	Nej
Vibrationsniveau ved lamelslibning (m/s ²)	4.7	4.7	4.7
Vibrationsniveau ved lamelslibning: Fejlmarginal (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Vibrationsniveau ved slibning og skæring (m/s ²)	4.5	4.5	4.5
Vibrationsniveau ved slibning og skæring: Fejlmarginal (m/s ²)	1.5	1.5	1.5



Nothing but **HEAVY DUTY.**

RANGE SPEC (2)	AGV 15-125 XC
Anti_kickback protection	Ja
Fejlmargin på lydeffektniveau (dB(A))	3
Fejlmargin på lydtryksniveau (dB(A))	3
Leveres i	-
Lydeffektniveau (dB(A))	97.5
Lydtryksniveau (dB(A))	86.6
Maks. skæredybde (mm)	33
Navn: Varenummer	4933428120
Nulspændingsafbryder	Ja
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000
Optaget effekt (W)	1550
Skivediameter (mm)	125
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.6
Variabel hastighed	Nej
Vibrationsniveau ved lamelslibning (m/s ²)	4.7
Vibrationsniveau ved lamelslibning: Fejlmarginal (m/s ²)	1.5
Vibrationsniveau ved slibning og skæring (m/s ²)	4.5
Vibrationsniveau ved slibning og skæring: Fejlmarginal (m/s ²)	1.5