

FOCUS STICK 120 E PFC

**Driftssikker enfaset MMA svejsemaskine
- lige til at tage med på farten**

Focus Stick 120 E kan bruges både på værkstedet eller udendørs - til diverse vedligeholdelsesopgaver og småreparationer.

- Meget handy, meget let – kun 4,9 kg
- Stabil lysbue
- Bare én knap – nem at bruge
- Mulighed for enkel TIG-svejsning



MIGATRONIC
WELDING VALUE

MIGATRONIC A/S
Aggersundvej 33
DK-9690 Fjerritslev, Denmark
Tel: +45 96 500 600
migatronic.com

FOCUS STICK 120 E PFC

HANDY OG MOBIL SVEJSEMASKINE MED FREMRAGENDE TÆNDINGSEGENSKABER

Focus Stick 120 E svejser med alle gængse elektrodetyper op til 3,2 mm og har særdeles gode tændingsegenskaber, der sikrer stabil lysbue hver gang.

Der er valgmulighed mellem plus- og minuspolaritet på elektrodetangen, hvilket giver yderligere fleksibilitet. Desuden er der mulighed for enkel TIG svejsning med skrabetænding.

Focus Stick 120 E er enfaset (230 V) og udstyret med PFC (Power Factor Correction), så du også kan svejse med langt netkabel eller med generator som strømkilde.

STANDARDUDSTYR

- elektrodeholder inkl. 3 m kabel
- 3 m stelkabel
- bærestrop
- 16 A Schukostik inkl. lovpligtig dansk blå CEE adapter.

EKSEMPLER PÅ EKSTRAUDSTYR

- 4 m TIG Ergo 101 svejseslange (80392615)
- Focus svejsehjelm (81910900)



Focus Stick 120 E betjeningspanel



Focus Stick 120 E - klarer alle småreparationer.

STRØMKILDE	FOCUS STICK 120 E PFC
Strømområde, A	20 - 120
Netspænding ^{*)} , V +/- 10%	1x230
Sikring, A	16
Intermittens 20°C/100%, A/V	120
Intermittens 20°C/60%, A/V	120
Intermittens 40°C/100%, A/V	65/22,6
Intermittens 40°C/60%, A/V	95/23,8
Tomgangsspænding, V	95
Beskyttelsesklasse	IP 23S
Norm	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-10
Dimensioner (HxBxL), mm	230x150x330
Vægt, kg	4,9

^{*)} Maskinen tillader ned til -40% ved at reducere maks. ampere.

Ret til ændringer forbeholdes.

