



- Nemt værktøjsskifte.
- Betjenes med fodpedal.
- Mekanisk fjedningskompensation.
- Enkel programmerbar styring.

TB050T



Specifikationer:

Bøjningsradier:	10-300 mm.
Min. ydre diameter:	10 mm.
Max. bøjningsvinkel:	210°.
Max. bøjehastighed:	1,25 & 2,5 o/min.
Control:	Digital.
Antal programmer:	30 x 9.
Overbelastningscontrol:	Ja.
Motor:	1,5 kW.
Vægt:	130 kg.
Dimension:	363 x 900 x 595 mm.

Max. kapaciteter:

Gasrør:	2" x 4,0 mm.
Stålrør:	60 x 3,0 mm.
Møbelrør:	60 x 4,0 mm.
Hydraulikrør:	64 x 4,0 mm.
Rustfri stål (AISI 304 & 316):	64 x 3,0 mm.
Rustfri stål (AISI 308):	60 x 4,0 mm.
Blød messing:	60 x 4,0 mm.
Hård kobber og alu:	64 x 4,0 mm.
Blød kobber:	64 x 4,0 mm.
Rør til ledninger:	60 x 4,0 mm.
Mepla-Geberit rør:	50 x 4,0 mm.
Rundjern:	Ø = 35 mm.
Fladjern:	10 x 60 mm.
Rektangulær rør:	25 x 50 x 3,0 mm.
Firkantrør:	50 x 50 x 3,0 mm.
Massiv firkantrør:	30 x 30 mm.
T-profil:	50 x 50 x 6,0 mm.
U-profil:	40 x 20 x 6,0 mm.